



KOMO[®] productcertificaat

nummer : 701-12-f
vervangt : 701-08-f

uitgegeven : 1 januari 2012
geldig tot : 31 januari 2016

CEMENTGEBONDEN MORTELS

Levering van mengsels op samenstelling, geproduceerd in de fabriek op basis van gewichtsdosering volgens opgave afnemer of productspecificatie

Certificaathouder:

Saint-Gobain Weber Beamix B.V.


Verklaring van Kiwa BMC B.V.:

Dit productcertificaat is op basis van BRL 1904-1: 2011-04-29 (inclusief wijzigingsblad d.d. 2011-12-12) afgegeven conform het Kiwa BMC B.V. Algemeen Reglement Productcertificatie, Procescertificatie en Attestering.

Kiwa BMC B.V. verklaart dat:

- het gerechtvaardigde vertrouwen bestaat dat de door de certificaathouder geleverde cementgebonden mortel bij voortdurende voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificaties, mits cementgebonden mortel voorzien is van het KOMO[®]-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Kiwa BMC B.V.


Bouke Meekma

Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl
Gebruikers van dit certificaat wordt geadviseerd om bij Kiwa BMC B.V. te informeren of dit document nog geldig is.
Raadpleeg eventueel de website van Kiwa BMC B.V.: www.kiwabmc.nl.


Bedrijf:
Saint-Gobain Weber Beamix B.V.
Postbus 7932
5605 SH Eindhoven

Fabriek:
Hastelweg 161
5652 CJ Eindhoven

Kiwa BMC B.V.
Groningenweg 10
2803 PV Gouda
Postbus 150
2800 AD Gouda
T: 0182 532300
F: 0182 570216
E: bmc@kiwa.nl
www.kiwabmc.nl



pagina : 1 van 2



Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

Technische specificaties:


De cementgebonden mortel voldoet aan de in overleg met of door de afnemer gespecificeerde samenstelling. Voor de grondstoffen gelden de in BRL 1904 genoemde normen. De eigenschappen van het product worden in het kader van dit certificaat niet gecontroleerd.

Milieuhygiënische specificaties:

Indien buiten toegepast dient cementgebonden mortel aantoonbaar te voldoen aan de maximale waarden genoemd in bijlage A van de Regeling Bodemkwaliteit en moet de toepassing van cementgebonden mortel voldoen aan de functionaliteit, zorgplicht en herneembaarheid als bedoeld in artikel 5, 6, 7 en 33 van het Besluit bodemkwaliteit.

Certificatiemerk:

Nevenstaand certificatiemerk, met een afmeting van ten minste 8 x 8 mm, moet zijn afgebeeld op de leveringsdocumenten en met een afmeting van ten minste 40 x 40 mm op de verpakking van gecertificeerde cementgebonden mortel. Tevens vermeldt elke afleveringsbon de in artikel 7.6.2 van de beoordelingsrichtlijn genoemde en voor deze productgroep van toepassing zijnde gegevens.

**Wenken voor de gebruiker:**

1. Bij aflevering inspecteren of:
 - 1.1 het product is vergezeld van een leveringsdocument dat alle bovenstaande gegevens bevat;
 - 1.2 de op het leveringsdocument vermelde productgegevens overeenkomen met hetgeen is besteld;
 - 1.3 het product en/of de leveringsdocumenten zijn gemerkt zoals in dit certificaat weergegeven;
 - 1.4 het product, mogelijk als gevolg van transport geen zichtbare gebreken vertoont;
 - 1.5 voldaan wordt aan eventueel met betrekking tot de levering geldende goedkeuringscriteria genoemd in de onder "specificaties" genoemde normen.
2. Indien op grond van het onder 1 gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, s.v.p. contact opnemen met de certificaathouder, waarvan het adres op de voorzijde van dit certificaat is vermeld, en indien nodig met Kiwa BMC B.V., Postbus 150, 2800 AD Gouda.

De mortel dient te worden aangemaakt met de door de producent in zijn productinformatie aangegeven hoeveelheid water. De eigenschappen van de mortel, zoals door de producent aangegeven, worden met die hoeveelheid water in de mortel bereikt.

De samenstelling van de mortel moet voldoen aan onderstaande voorwaarden:

- | | |
|---------------------------|---|
| - Grondstoffen: | conform NEN-EN 206-1 en NEN 8005.
Maximaal 20% V/V van het grof toeslagmateriaal mag door beton- of menggranulaat zijn vervangen. Staalvezels en kunststofvezels mogen worden toegepast. Slakken mogen niet als toeslagmateriaal worden toegepast. |
| - Bindmiddelgehalte: | minimaal 180 kg/m ³ |
| - Water-bindmiddelfactor: | maximaal 1,00 |

Indien vulstof(fen) wordt toegepast op basis van een daarvoor beschikbaar KOMO® attest (afgegeven volgens BRL 1802) geldt dat de verhouding vulstof : cement gelijk moet zijn aan de verhouding conform het voor die combinatie afgegeven attest.